



MS

Motores submersíveis de aço inoxidável de 4" e 6" blindados.

Aplicações

Os motores submersíveis Grundfos MS podem ser acoplados em todas as bombas Grundfos SP A e SP.

Características:

- Proteção contra impulso vertical
- Alta eficiência
- Lubrificação interna à água e glicol

Tamanho dos motores:

- Motor de 4": 0,37 a 7,5 kW
- Motor de 6": 5,5 a 30 kW

* Preço sob consulta



MMS

Motores submersíveis de aço inoxidável de 6", 8", 10" e 12" rebobináveis.

Aplicações

Os motores submersíveis Grundfos MMS podem ser acoplados em todas as bombas Grundfos SP e SP-G.

Características:

- Ampla gama de motores rebobináveis
- Facilmente rebobináveis
- Proteção contra impulso vertical
- Alta eficiência
- Os motores de 6" e 8" possuem extremidades de eixo e altura padronizados NEMA

Opcional:

- Disponibilidade em vários materiais
- Bobinamento PE/PA (para temperatura do motor acima de 45°C)
- Vedaçāo mecānica SiC/SiC do eixo
- Proteção contra super aquecimento com o Pt100

Tamanho dos motores:

- Motor de 6": 5,5 a 37 kW
- Motor de 8": 22 a 110 kW
- Motor de 10": 75 a 190 kW
- Motor de 12": 147 a 250 kW

* Preço sob consulta